Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена, 3Б

Утверждаю:
Начальник лаборатории

А.Ф. Шишкин
26.11.2025 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 005/В-26/11/25 от 26.11.2025 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика[1]	Индивидуальный предприниматель Бердников Юрий Александрович. Адрес: 603136, РОССИЯ, город Нижний Новгород, улица Дружная, дом 22
Наименование объекта испытаний[1]	АКУСТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТОР СИРЕН СПЕЦТРАНСПОРТА «SOS-ДЕТЕКТОР ПРАЙМ ПУЛЬТ»
Изготовитель[1]	Индивидуальный предприниматель Бердников Юрий Александрович. Адрес: 603136, РОССИЯ, город Нижний Новгород, улица Дружная, дом 22
План (метод) отбора образцов[1]	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 005/В-26/11/25
Идентификационный номер образца	№ 005/В-26/11/25
Испытания проведены на соответствие требованиям	ТУ 26.30.50-001-0114644853-2025 (пункт 1.1.3)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Питание, В	ТУ 26.30.50-001-0114644853-2025	12-24 AC/DC	12-24 AC/DC
Входы	ТУ 26.30.50-001-0114644853-2025	1 Реле (NO)	1 Реле (NO)
Выходы	ТУ 26.30.50-001-0114644853-2025	2 Реле (NO/NC), импульсные сигналы	2 Реле (NO/NC), импульсные сигналы
Диапазон частот приёма, кГц	ТУ 26.30.50-001-0114644853-2025	0,4-1,9	0,7
Чувствительность приёма, дБ	ТУ 26.30.50-001-0114644853-2025	90-125 (в зависимости от настройки чувствительности)	95
Время срабатывания, с	ТУ 26.30.50-001-0114644853-2025	3-5	4
Задержка отключения	ТУ 26.30.50-001-0114644853-2025	10 секунд - 60 минут (настраиваемая)	10 секунд

[1] Информация предоставлена заказчиком

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Размеры, мм	ТУ 26.30.50-001-0114644853-2025	115x65x40	115x65x40
Вес, г	ТУ 26.30.50-001-0114644853-2025	150	150
Степень защиты	ТУ 26.30.50-001-0114644853-2025	IP65	IP65
Детектор	ТУ 26.30.50-001-0114644853-2025	должен автоматически распознавать характерные звуковые паттерны спецтранспорта при звуковом давлении от 90 дБ до 120 дБ: - WAIL (500-1500 Гц), - YELP (500-1100 Гц), - AIR HORN (500-1800 Гц), - Hi-LO (670-1000 Гц)	Соответствует требованию

Примечания:
1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ